

SERIES R

DiSEqC 2.0



| TYP | RDS 210 | RDS 410 | RDS 520 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Description | DiSEqC switch | DiSEqC switch | DiSEqC switch |
| Frequency range | SAT MHz | 950 - 2200 | 950 - 2200 10 - 862 |
| Inputs | 2 | 4 | 5 |
| Outputs subscriber | 1 | 1 | 2 |
| Switching modes | DiSEqC 2.0 Position | DiSEqC 2.0 Position | DiSEqC 2.0 Position Tone Burst |
| Tap loss | SAT dB | 1 | 1 3 ± 1 4 ± 1 |
| Isolation SAT/SAT | dB | > 30 | > 30 |
| Remote feeding LNB | mA | max. 700 | max. 700 |
| Power consumption | mA | < 30 | < 30 |
| Dimensions | mm | 90 x 45 x 75 | 105 x 45 x 85 |
| | | | 101 x 52 x 35 |

Bilgisayarda kullanılan DVB-S kartlarının birçoğu, gerek mesafe uzaklığı gerekse DiSEqC anahtarının iyi swichleme yapamamasında dolayı başka bir uydu anteninden yayın almakta güçlükler çıkartmaktadır. Bu güçlüklerle karşılaşmak istemeyenler için dünyanın en yüksek kalitedeki DiSEqC swichlerini firmamızdan satın alabilirsiniz.

RDS 210 : İki uydu anteninden gelen yayınıları almanızı sağlar.

RDS 410 : Dört uydu antenine kadar kumanda kabiliyetine sahiptir.

Bilgi için firmamız telefonlarını arayabilir veya e-mail gönderebilirsiniz.

Tel: 0216 338 27 97 ve 0216 338 94 83

e-mail: info@sigm Maelektronik.net